

Det bedste af det bedste i varmepumper



Høj energieffektivitet



Lav ERP lydeffektniveau
58-62 dBA



Høj kapacitet ved kolde
omgivelser op til 6,74 kW
ved -7/55 °C



Fremløbstemperatur op til
55°C ved -7 °C



Driftsområde ned
til -25 °C



Daikin Onecta app

Daikin Altherma 3 R LT F gulvmodel ERGA-E 4 - 8 kW

- › Kompakt lavtemperatur inddel, der passer ind i stedet for et 60 cm standard skab
- › Årsbaseret virkningsgrad ved boligopvarmning på A+++ giver perfekt komfort
- › Velegnet til velisolerede boliger og nyere varmfordelere
- › Lavt lydeffektniveau gør det let at placere udedelen
- › Høj kapacitet ved lave temperaturer betyder altid sikkerhed for god komfortvarme
- › Split luft-til-vand varmepumpe med R32 kølemiddel
- › Kapacitet 4 - 8 kW
- › Daikin Onecta app gør det let at styre varmen direkte fra mobilen
- › Nem og hurtig installation

Daikin Altherma 3 R LT F gulv model ERGA-E, 4 - 8 kW




Effektivitetsdata			EHVH + ERGA	04S18E 6V+ 04EV	04S23E 6V+ 04EV	08S18E9W + 06EVA	08S23E9W + 06EVA	08S18E8W + 08EVA	08S23E9W + 08EVA	
Varmekapacitet	Nom.		kW	4,30 (1) / 4,60 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)		
Strømforsbrug	Opvarmning	Nom.	kW	0,850 (1) / 1,26 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)		
COP				5,10 (1) / 3,65 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)		
Rumopvarmning		Gennemsnitsklima, vand frembrø 55 °C	Generelt	SCOP			3,26			
				r _{ps} (sæsonbaseret virkningsgrad for rumopvarmning)			127			
				Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis			A++			
	Gennemsnitsklima, vand frembrø 35 °C	Generelt	SCOP	4,48		4,47		4,56		
			r _{ps} (sæsonbaseret virkningsgrad for rumopvarmning)			176		179		
			Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis			A+++				
Varmekapacitet	Maksimal kapacitet ved	-7°/35°C / -7°/55°C	kW	5,38 / 4,0		6,25 / 4,91		7,28 / 6,74		
Opvarmning af brugsvand		Generelt	Erklæret belastningsprofil		L	XL	L	XL	L	XL
		Gennemsnitsklima	η _{wh} (effektivitet for opvarmning af vand)	%	125	133	125	133	125	133
			Energieffektivitetsklasse for opvarmning af vand	A+						
Udedel			ERGA	04EV		06EVA		08EVA		
Mål	Enhed	HxBxD	mm	740 x 884 x 388						
Vægt	Enhed		kg	58,5						
Kompressor	Mængde			1						
	Type			Hermetisk lukket svingkompressor						
	Type			R-32						
	GWP			675,0						
Kølemiddel	Påfyldning		kg	1,50						
	Påfyldning		TCO ₂ Eq	1,01						
	Styring			Ekspansionsventil						
Lydeffektniveau	Opvarmning	Nom.	dBA	58		60		62		
Lydeffektniveau	Opvarmning	Max dBA		59		61		63		
Lydtryksniveau (3)	Opvarmning	Nom.	dBA	44		47		49		
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Spænding		Hz/V	V3/1N~/50/230						
Strøm	Anbefalede sikringer		A	16						
Driftsområde	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Maks.	25~25						
		Vandside	Min.~Maks.	15 ~60						
		Omgivelser	Min.~Maks.	25~35						
	Varmt brugsvand	Vandside	Maks.	30-60						
Indedel			EHVH	04S18E6V	04S23E6V	08S18E9W	08S23E9W	08S18E9W	08S23E9W	
Kabinet	Farve			Hvid + sort						
	Materiale			Overfladebehandlet plademetal						
Mål	Enhed	HxBxD	mm	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	
Vægt	Enhed		kg	119	128	119	128	119	128	
	Vandmængde		l	180	230	180	230	180	230	
Tank	Maksimal vandtemperatur		°C	60						
	Maksimalt vandtryk		bar	10						
	Rustbeskyttelse			Pickling						
Lydeffektniveau	Nom.		dBA	42						
Lydtryksniveau	Nom.		dBA	28						

(1) Opvarmning (ved 7 °C/35 °C) TA DB/WB 7 °C/ 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Opvarmning (ved -7 °C/35 °C) TA DB/WB 7 °C/ 6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C). (3) Målt i 1 m afstand fra enheden i 1,5 m højde

Dette produkt indeholder fluoreret drivhusgas.

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk



2025/01



Daikin Europe NV, deltager i ECP-programmer for konvektorenheder og systemer for variabelt kølemiddelflow. Daikin Applied Europe S.p.A. deltager i ECP-programmer for Liquid Chilling Packages og hydroniske varmepumper. Kontrollér den aktuelle gyldighed af certifikatet: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forårsaget af ordets bredeste forstand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe NV. har copyright på hele indholdet.