

Topydelse selv i de koldeste omgivelser



Høj energieffektivitet



Lav indendørs
lydeffektniveau
27 dBA



Høj kapacitet ved kolde
omgivelser op til 8,49 kW
ved 0/55 °C



Fremløbstemperatur op til
65°C



Daikin Onecta app

Daikin Altherma 3 Jordvarme

- › Kompakt inddel, der passer ind i stedet for et 60 cm standard skab
- › Årsbaseret virkningsgrad ved boligopvarmning på A+++ giver perfekt komfort
- › Velegnet til velisolerede boliger og nyere varmfordelere
- › Integreret rustfri stål tank
- › Jordvarmepumpe med R32 kølemiddel
- › Inverter-teknologi sikrer ekstremt god virkningsgrad og lave driftsomkostninger
- › Mulighed for køling
- › Daikin Onecta app gør det let at styre varmen direkte fra mobilen
- › Nem og hurtig installation. WiFi Gateway altid inkluderet.

Daikin Altherma 3 Jordvarme




Indedel			EGSA	H06D9W	X06D9W(G)	H10D9W	X10D9W(G)	
Varmekapacitet	Min.		kW	0.85				
	Nom.		kW	3.35				
	Max.		kW	7.98				
Strømforbrug	Nom.		kW	0.74				
COP				4.51				
Rumopvarmning	Gennemsnits-klima fremløb 55°C	Generelt	ns (sæsonbaseret virkningsgrad for rumopvarmning)	%	141	143	152	154
			Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis		A++		A+++	
	Gennemsnits-klima fremløb 35°C	Generelt	ns (sæsonbaseret virkningsgrad for rumopvarmning)	%	195	199	197	200
			Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis		A+++			
Opvarmning af brugsvand	Generel	Erklæret belastningsprofil		L				
	Gennemsnits-klima	η _{wh} effektivitet for opvarmning af vand	%	117				
		Energieffektivitetsklasse for opvarmning af vand		A+				
Rumkøling	Medium temperature application	Generel	SEER	-	15	-	15	
			Pdesign	kW	-	8	-	8
	Low temperature application	Generel	SEER	-	14	-	14	
			Pdesign	kW	-	8	-	8
Kabinet	Farve	Hvid og sort						
	Materiale	Overfladebehandlet plademetal						
Mål	Enhed	HxBxD	mm	1,891x597x666				
Vægt	Enhed		kg	222				
Tank	Vandmængde		l	180				
	Isolering	Varmetab	kWh/24h	1.2				
	Korrektionsbeskyttelse			Rustfri ståltank				
Driftområde	Installationssted	Min.~Max.	°C	5 / 35				
	Brine side	Min.~Max.	°C	-10 / 30				
	Rum-opvarmning	Vandside	Min.~Max.	5 / 65				
	Brugs vand	Vandside	Min.~Max.	25 / 60				
Kølemiddel	Type			R-32				
	GWP			675				
	Påfyldning		kg	1.70				
	Påfyldning		TCO:Eq	1.15				
Lydeffektniveau	Nom.		dBA	39.0	41.0			
Lydtryksniveau ved 1 meter	Nom.		dBA	27.0	29.0			
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Volt		Hz/V	3~/50/400 or 1~/50/230				
Strøm	Anbefalet sikringer		A	3P 16A or 1P 32A				
Minimum nødvendig vandvolumen i varmeanlæg				20 liter				

Tilbehør

	Type	Varenummer
Styringer	Fjernbetjent brugerinterface	BRC1HHDAK/S/W
	Rumtermostat - fortrådet	EKR1WA
	Rumtermostat - trådløs	EKR1RT1
	Cascade control	EKC8-W
Adapter	Gateway	DCOM-LT/IO
	Gateway	DCOM-LT/MB
	Demand PCB	EKR1AHTA
	Digital I/O PCB	EKR1HBAA
Sensor	Fjernbetjent indendørs sensor	KRCS01-1
	Udendørs sensor	EKR1TETS
	Effektbegrænsningssensor	EKCSENS

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk



Daikin Europe NV. deltager i ECP-programmer for konvektorenheder og systemer for variabelt kølemiddelflow. Daikin Applied Europe S.p.A. deltager i ECP-programmer for Liquid Chilling Packages og hydroniske varmepumper. Kontrollér den aktuelle gyldighed af certifikatet: www.eurovent-certification.com

2025/1

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forårsaget af ordets bredeste forstand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe NV. har copyright på hele indholdet.